



# Cinta Adhesiva de Doble Cara 9191

## Hoja de Datos Técnicos

Actualizada: Jul07  
Anula: Jun97

**Descripción del producto** Cinta de doble cara con soporte de tejido de gran resistencia a tracción y adhesivo especialmente desarrollado para la fijación de moquetas, alfombras, etc.

### Construcción

<b>Soporte</b>	Tejido de algodón
<b>Adhesivo</b>	Hot-melt de color blanco
<b>Protector</b>	Papel siliconado de color amarillo-marrón

### Propiedades físicas (No válidas a efectos de especificación.)

<b>Espesor</b>	0,25 mm (sin protector)	PSTC - 33
<b>Color</b>	Blanco	
<b>Adhesión al acero</b> <b>Cara interna (protector)</b> <b>Cara externa</b>	5 N/cm 10 N/cm	PSTC -1
<b>Resistencia a tracción</b>	35 N/cm	PSTC - 31
<b>Elongación</b>	8%	PSTC - 31
<b>Resistencia a temperatura</b>	60 °C	
<b>Anchura estándar</b>	50 mm	
<b>Longitud estándar</b>	5 y 25 m	

STA134.WD6

Los datos técnicos y, en general, la información aquí contenida están basados en ensayos considerados fiables, si bien no se garantiza su exactitud o alcance en cualquier situación práctica. Antes de utilizar el producto, el usuario debe determinar si éste es o no adecuado para el uso al que se le destina, asumiendo todo el riesgo y la responsabilidad que puedan derivarse de su empleo. La única obligación del vendedor consiste en reponer al comprador la cantidad de producto que se demuestre defectuosa.



**División de Cintas y Adhesivos**  
3M España, S.A.  
Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25  
28027 Madrid

**Fitas Adesivas y Colas Industriais**  
Minnesota (3M) de Portugal, Lda.  
Rua Conde de Redondo, 98  
1199 Lisboa Codex